

TOURS NEGATIFS

CONSERVATION ET SURGELATION

TOURS DE CONSERVATION INOX

Tour inox 2, 3 ou 4 portes pour plaques 400 x 600 entièrement démontable

Contenance 10 plaques par porte espacées de 62,5mm

Entrée par le 400 - Température -20°C

Avec ou sans dessus inox

Isolation en polyuréthane injecté

Fourni avec 10 paires de glissières

Cornières réglables tous les 12,5mm

Angles intérieurs arrondis

Portes : Ferrage à droite ou à gauche sur demande

Sur pieds pour groupe à distance

Sur roulettes pour groupe logé

Dégivrage automatique quotidien avec horloge

Groupe frigorifique refroidi par air ventilé

Profondeur 840mm x Hauteur 955mm

Hauteur intérieure utile 620mm

Alimentation en 240V Mono + Terre

OPTIONS

Groupe à distance (jusqu'à 15m)

Entrée par le 600



Tour de conservation	Nombre de portes	Contenance en plaques 400x600 (écart 62,5mm)	Largeur en mm avec logement de groupe	Largeur en mm sans logement de groupe	Puissance / Intensité			Poids en Kg
TCN24	2	20	1805	1240	5/8 CV	1.2kW	5A	180
TCN34	3	30	2370	1805	1 CV	1.7kW	7.6 A	230
TCN44	4	40	2935	2370	1 CV	1.7kW	7.6 A	280

TOUR DE SURGELATION INOX

Tour inox 1 porte pour plaques 400 x 600 pour surgélation et refroidissement rapide

Cellules entièrement démontables

Contenance 10 plaques espacées de 62,5mm

Entrée par le 400 - Température -40°C

Capacité horaire de surgélation : 13 Kg

Dessus inox avec dossier

Fourni avec 10 paires de glissières

Espaces réglables tous les 12,5mm

Porte : ferrage à droite

Sur pieds pour groupe à distance

Sur roulettes pour groupe logé

Largeur 1600 x profondeur 840 x hauteur 955 mm

Hauteur intérieure utile 620mm

Alimentation en 400V Tri

Puissance : 1.7 + 3.5 kW, intensité : 5 A



panimatic & VOUS
info@panimatic.com - www.panimatic.com

+33 (0) 1 64 29 72 19